AGITADOR PARA FRASCOS - KJ-202
MANUAL DE INSTRUÇÃO

Característica e Uso

O agitador KJ-202 é indicado na dissolução e mistura de substâncias sólidas e líquidas, o agitador tem capacidade para 19 frascos, com diferentes diâmetros, em um único ciclo. Constituído por base em plástico ABS, plataforma de ferro com pintura anticorrosiva e caçapas revestidas com borracha, possui motor selado e painel frontal com interruptores para acionamento e controle de velocidade.

Dados Técnicos

- Movimento de vibração;
- **Carga Máxima:** 0,5 Kg;
- Modo de operação contínuo;
- **Velocidade de oscilação:** 1000/1200rpm;
- Ajuste de velocidade através de interruptor;
- **Capacidade:** 1-19 frascos / ciclo, sendo:
    - **8 cavidades:** frascos com 25mm diâmetro;
    - **8 cavidades:** frascos com 29mm diâmetro;
    - **2 cavidades:** frascos com 35mm diâmetro;
    - **1 cavidade:** frascos com 38mm diâmetro;
- **Temperatura ambiente de operação:** -5°C a 40°C;
- **Umidade relativa de operação:** ≤80%;
- **Dimensões da plataforma:** 202x158mm;
- **Dimensões do agitador:** 150x160x235mm;
- **Peso:** 2,30 Kg;
- **Voltagem:** 110V (KJ-202) ou 220V (KJ-202U) (± 10%) (50/60 Hz);
- **Potencia:** 12W ou 24W.
- **Fusível:** 1A.

Modo de Operação

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;
- Pressionar o interruptor para a posição "on".
- Pressionar o interruptor para ajuste da velocidade desejada (1000/1200 RPM);
- Para interromper a agitação e desligar o equipamento, pressionar o interruptor para posição "off";

Precauções:

- Para limpeza, desconecte o agitador da tomada, use pano úmido e água.
- Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.
- Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.